



Valeurs ohmiques des gammes Kazendo, Zenkeo, Dojo et Murao

Couleur	Moteur ventilateur 5 fils
Blanc – Noir	Supérieure à 100 Ohms
Jaune – Noir	Supérieure à 60 kOhms
Bleu – Noir	Supérieure à 100 Ohms
Rouge – Noir	Supérieure à 1 mOhm

Couleur	Bobine détendeur 5 fils
Rouge – Blanc	45 Ohms
Rouge – Orange	45 Ohms
Blanc – Orange	92 Ohms
Jaune – Bleu	92 Ohms

Couleur	Moteur volet 5 fils
Rouge – Orange	Entre 40 kOhms et 10 mOhms
Rouge – Jaune	Entre 40 KOhms et 10 mOhms
Rouge – Violet	Entre 40 KOhms et 10 mOhms
Rouge – Bleu	Entre 200–300 Ohms

Couleur	Bobine détendeur 5 fils multi splits
Gris – Orange	45 Ohms
Gris – Rouge	45 Ohms
Gris – Jaune	45 Ohms
Gris – noir	45 Ohms
Noir – Rouge	92 Ohms
Jaune – Orange	92 Ohms

Vanne 4 voies	Compresseur
Entre 1000 et 4000 Ohms	Il faut avoir une valeur entre 0.1 et 5 ohms sur chaque enroulement, avec une différence maximum de 0.2 ohms

Couleur	Bobine détendeur 6 fils
Marron – Blanc	45 Ohms
Marron – Orange	45 Ohms
Rouge – Jaune	45 Ohms
Rouge – Bleu	45 Ohms

Moteur ventilateur 3 fils unité extérieure gamme MURAO

Couleur	Murao Smart et Premium : 4,2 et 5,3KW	Murao Smart : 2,1/ 2,7 et 3,6Kw Murao Premium : 2,1/2,6 et 3,2 Kw Murao Access UE Multi 4et 5 kw	UE Multi 5,4et 7 kw	UE Multi 8 et 9,5 kw
Rouge – Noir	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)
Noir – Blanc	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)
Rouge – Blanc	50 Ohms (±10%)	101 Ohms (±10%)	29 Ohms (±10%)	19,7 Ohms (±10%)



Valeurs ohmiques des sondes

Valeurs ohmiques pour les sondes d'ambiance des unités intérieures (room sensor) pour Kazendo (JD/JDB), cassette, console

Température (C°)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Résistance (en kOhm)	82	62	48	37	29	23	18	14,5	11,5	9,5

Valeurs ohmiques pour les sondes d'ambiance des unités intérieures (room sensor) des gammes Zenkeo (NB/NBB) Dojo (DB/DBB), BS et Murao Smart, Premium et Access

Température (C°)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Résistance (en kOhms)	84	64,3	49,6	39	30,2	23,9	19	15,2	12,3	10	8,1	6,7	5,5	4,5	3,8	3,2

Valeurs ohmiques pour l'ensemble des gammes Kazendo, Zenkeo, Dojo et Murao

- Sondes échangeur unité intérieure ou unité extérieure (pipe sensor)
- Sondes de température extérieure (ambient sensor)
- Sondes de dégivrage (defrosting sensor)

Température (C°)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Résistance (en kOhms)	84	64,3	49,6	39	30,2	23,9	19	15,2	12,3	10	8,1	6,7	5,5	4,5	3,8	3,2

Valeurs ohmiques pour les sondes température refoulement et température compresseur (discharging sensor) pour l'ensemble des gammes Kazendo, Zenkeo, Dojo et Murao

Température(°C)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Résistance (kOhms)	3366	2509	1887	1431	1094	843	654	511	402	318	253	203	163	132	108	88
Température (°C)	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
Résistance (kOhms)	75,8	60,1	50	41,7	34,9	29,4	24,8	21,1	17,9	15,3	13,1	11,3	9,8	8,4	7,3	