atlantic systèmes

LE PETIT TERTIAIRE MÉRITE DE GRANDES SOLUTIONS

Des configurations complètes.
Des précos techniques.
Rien que du concret.



PERFORMANCE COMPACTE POUR LES

PETITS BUREAUX < 1000 M²

QUAND LA SURFACE EST CONTRAINTE, LA SOLUTION NE L'EST PAS

Une configuration multi-splits associant cassettes 600x600 et muraux TAKAO, qui allie compacité, confort multizone et facilité de pose.

Adressage automatique, tirage au vide centralisé couplé à un large choix d'unités intérieures permettant une adaptation optimale à tous types de volumes et configurations, même les plus contraints.

Malin Cette configuration convient aussi aux cabinets médicaux < 1000 m², sous réserve du respect des réglementations spécifiques à ce type de locaux (sécurité incendie, surveillance de la qualité de l'air intérieur…).



À retenir sur chantier

- **Attention aux hauteurs sous plafond**

Vérifiez l'espace disponible : les cassettes nécessitent une hauteur suffisante pour l'évacuation des condensats.

- **Pensez à tout chiffrer**

N'oubliez pas d'intégrer la façade de la cassette et sa télécommande : elles ont leurs codes dédiés.

- **Pilotage centralisé possible**

Sur les unités 5 postes, une télécommande centralisée (UTY-DMMGY1) peut être ajoutée.

Envie de réagir ?
Besoin d'une réponse experte sur l'un de vos projets ?

NOUS CONTACTER >

TOUTES NOS SOLUTIONS TECHNIQUES SONT À RETROUVER DANS NOTRE E-CATALOGUE

J'Y VAIS >

LA PRÉCO ATLANTIC SYSTÈMES



1 UNITÉ EXTÉRIEURE

TAKAO MULTI-SPLITS

Réf. : AOYG 30 KBTA4.UE

- Flexibilité maximale à l'installation, compacité et fonctionnement silencieux (50 dB(A)).
- Éligible aux primes d'économies d'énergie.

2 MURAL TAKAO PLUS

Réf. : ASYH 9 KJCA

- Parmi les plus performants du marché avec un classement A+++ en chaud et en froid.
- Pilotage à distance via Cozytouch.
- Disponible en blanc ou noir.

3 CASSETTE 600X600 TAKAO

Réf. : AUXG 09 KVLA

- Intégration parfaite aux dalles de faux plafond, sans débord.
- Homogénéité de soufflage et confort acoustique renforcé.
- Surface d'échange +20 % pour des performances élevées dans des espaces souvent exigeants.

4 PILOTAGE

TÉLÉCOMMANDE

Réf. : UTY-RLRY

- Pilotage simple, économies d'énergie et ergonomie optimisée.

SILENCE ET AUTONOMIE POUR

L'HÔTELLERIE

LE CONFORT NE S'IMPROVISE PAS, IL S'ORCHESTRE

Silence, précision thermique, compacité : cette configuration micro-gainable + double pilotage (local et centralisé) coche toutes les cases du confort hôtelier. Pression réglable jusqu'à 90 Pa, reprise intégrée, groupes compacts : l'installation se fait sans encombre, même dans les espaces contraints.

Malin Cette solution s'adapte aussi aux EHPAD et établissements de santé, sous réserve de respecter les normes d'hygiène et de concentration de fluide en vigueur (sécurité incendie, débit d'air…).



TOUTES NOS SOLUTIONS TECHNIQUES SONT À RETROUVER DANS NOTRE E-CATALOGUE

J'Y VAIS >

À retenir sur chantier

- **Charge de fluide sous contrôle**

Respectez la norme EN378 : en R410A, la charge admissible est limitée à 0,39 kg/m³ dans les chambres.

- **Coupure automatique si fenêtre ouverte**

Prévoyez un contact de feuillure : indispensable pour stopper la climatisation en cas d'ouverture.

- **Attention à l'aéraulique**

Pour le gainable en faux plafond, anticipez le bon dimensionnement des grilles de soufflage et de reprise pour garantir une diffusion optimale.

Envie de réagir ?
Besoin d'une réponse experte sur l'un de vos projets ?

NOUS CONTACTER >

LA PRÉCO ATLANTIC SYSTÈMES


UNITÉ EXTÉRIEURE



1 EASYVRF 4

Réf. : AJY 126 LELDH

- Compact et puissant, idéal en local technique ou toiture d'hôtel.
- Fonctionne dans les conditions climatiques extrêmes jusqu'à -20°C en mode chaud et 46°C en mode froid.
- Confort acoustique dès 52 dB(A) seulement, parfaitement adapté aux zones urbaines denses.
- Éligible aux primes d'économies d'énergie.



2 MICRO-GAINABLE VRF

Réf. : ARXK 07 GLGH

- L'unité la plus compacte du marché : seulement 198 mm de hauteur.
- Soufflage ultra silencieux grâce au stabilisateur d'air intégré et à la vitesse « Silence », pensée pour les chambres d'hôtel.
- Reprise modulable et maintenance frontale facilitée : parfaite pour les environnements contraints ou en faux plafond.

UNITÉS INTÉRIEURES



3 GRILLE INTELLIGENTE

Réf. : UTD-GXTA-W

- En option, cette grille ajuste automatiquement la position des volets selon le mode chaud/froid, pour un confort thermique discret et une esthétique renforcée en chambre.



4 CASSETTE VRF 800X800

Réf. : AUXM 24 GLEH

- Diffusion uniforme à 360° avec réglage indépendant des volets, pour un confort stable.

PILOTAGE



TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE

Réf. : UTY-DCGYZ3

- Écran tactile 7". Pilotage PC/mobile jusqu'à 100 UI.
- Alarmes par e-mail. Diagnostics guidés intégrés.



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE

Réf. : UTY-RHRY

- Paramétrage pour limitation des températures de consigne.
- Pilotage jusqu'à 16 UI.
- Sonde intégrée pour détecter la température intérieure.



5 ROOM ENERGY CONTROLLER

Réf. : UTY-TERX

- Gestion intelligente de l'occupation : verrouille la télécommande en cas d'absence, ajuste les plages horaires et réagit à l'ouverture des fenêtres.
- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie sur les consommations des chambres.

CONFORT DISCRET POUR LES

COMMERCES

RAFRAÎCHIR, SANS DÉTOURNER L'ATTENTION DES CLIENTS

Compact et ultra flexible, le MiniVRF-S4 combiné à des cassettes 600×600 ou des muraux s'adapte aux volumes variés et aux contraintes d'implantation des commerces, tout en garantissant confort thermique et faible niveau sonore.

Malin Cette configuration s'adapte aussi aux restaurants, avec l'intégration design de la télécommande KAGAMI.



TOUTES NOS SOLUTIONS TECHNIQUES SONT À RETROUVER DANS NOTRE E-CATALOGUE

J'Y VAIS >

LA PRÉCO ATLANTIC SYSTÈMES

UNITÉ EXTÉRIEURE



1 MINIVRF-S4

Réf. : AJY 54 LCLDH

- Solution ultra compacte (< 1 m de haut), idéale pour les environnements urbains à forte contrainte d'espace. Fonctionnement jusqu'à -20°C. Éligible à la prime d'économie d'énergie.

UNITÉS INTÉRIEURES



2 CASSETTE 600X600 COMPACTE

Réf. : AUXB 09 GLEHC

- Idéale pour locaux de grande hauteur, faible niveau sonore, maintenance simplifiée.



3 MURAL COMPACT

Réf. : ASHA 7 GCGH.UI

- Qualité de diffusion verticale et horizontale, économies d'énergie, confort acoustique, hygiène renforcée.

PILOTAGE



TÉLÉCOMMANDE KAGAMI

Réf. : UTY-RVRY

- Interface tactile intuitive avec écran personnalisable, traitement anti-trace et configuration rapide de plusieurs UI sur une même installation.
- Design premium.
- Configuration par smartphone via l'application AIRSTAGE Remo Set.

À retenir sur chantier

- **Tenez compte des flux**

Les ouvertures fréquentes des portes d'un commerce influent sur le taux de brassage : pensez à ajuster le dimensionnement en conséquence.

- **Jouez la carte du silence**

Dans les environnements sensibles au bruit, optez pour des muraux à détendeur déporté, jusqu'à 5 m.

- **Soufflage grande hauteur**

Les cassettes peuvent être réglées pour un soufflage efficace jusqu'à 3,5 m sous plafond.

Envie de réagir ?
Besoin d'une réponse experte sur l'un de vos projets ?

NOUS CONTACTER >