



LCIE

LICENCE



ELECTRICITE PERFORMANCE



LCIE N° : NF089PERF2_1508

Titulaire : **Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine**
License Holder: 255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - France

Site de fabrication : **Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine**
Factory: (N°1523ED)
255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - France

ATLANTIC - INDUSTRIE (0344ED)
Rue Monge - ZI. Nord - B.P. 65
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - France

Produit : **Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air ambiant**
Product: Storage water heater with electrically driven compressor : Ambient air

Marque commerciale (s'il y a lieu) : ATLANTIC
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : Voir Annexe / See Annex
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : Voir Annexe / See Annex
Main characteristics:

Informations complémentaires : /
Additional information:

Le produit est conforme à : EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
The product is in conformity with: +A15:2021
EN 60335-2-21:2021
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
+A13:2012
EN 62233:2008
EN 16147:2017
CDC LCIE N° 103-15/D:2022

Documents pris en compte : TR N° CTF ED 052 0098
Relevant documents: TR N° NF/ED 052 0100

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 26/04/2022

Gilles LEMONNIER
Responsible Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF2_1508

Produit / Product	Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air ambiant <i>Storage water heater with electrically driven compressor : Ambient air</i>	
Référence / Reference	232517 A232517 HS-VS250CPSI- B23MEMW06CWW	232517 B232517 HS-VS250CPSI- B23MEMW06CWW
Marque commerciale / Trademark	ATLANTIC	
Capacité de stockage nominale / Nominal storage capacity (l)	250	
Puissance / Power Input (W)	2250	
Tension / Voltage (V~)	230 V~	
Fréquence / Frequency (Hz)	50 Hz	
Degré IP / IP degree	IPX1B	
Esthétique / Aesthetic	CPSI	
Dénomination / Denomination	Sur Socle	
Pression / Pressure (MPa)	0,6	
Élément Chauffant / Heating Element	Blindé	

Capacité de stockage / Storage volume Vm (l)	251,7
Profil de soutirage / Load profile	XL
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm ²)	8,4W/cm ²
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	Oui
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) Paux (W)	0
Catégorie / Category	**

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF2_1508**

COP à 15°C / COP at 15°C	2,66
Efficacité énergétique à 15°C / Energy efficiency at 15°C η_{wh} (%)	110
Volume d'eau mitigée à 40°C à 15°C / Volume of mixed water at 40°C at 15°C V40 (l)	336,6
Température d'eau chaude de référence à 15°C / Reference hot water temperature at 15°C θ'_{WH} (°C)	53,6
Puissance absorbée en régime stabilisé à 15°C/ Standby power input at 15°C P_{es} (kW)	0,044
Durée de mise en température à 15°C / Heating up time at 15°C t_h (h.min)	04:34

COP à 20°C / COP at 20°C	2,88
Efficacité énergétique à 20°C / Energy efficiency at 20°C η_{wh} (%)	119
Volume d'eau mitigée à 40°C à 20°C / Volume of mixed water at 40°C at 20°C V40 (l)	336,5
Température d'eau chaude de référence à 20°C / Reference hot water temperature at 20°C θ'_{WH} (°C)	53,4
Puissance absorbée en régime stabilisé à 20°C/ Standby power input at 20°C P_{es} (kW)	0,036
Durée de mise en température à 20°C / Heating up time at 20°C t_h (h.min)	04:27



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF2_1506

Titulaire : **Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine**
License Holder: 255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - France

Site de fabrication : **Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine**
Factory: **(N°1523ED)**
255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - France
ATLANTIC - INDUSTRIE (0344ED)
Rue Monge - ZI. Nord - B.P. 65
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - France

Produit : **Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air ambiant**
Product: **Storage water heater with electrically driven compressor : Ambient air**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : ATLANTIC
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : Voir Annexe / *See Annex*
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*
Main characteristics:

Informations complémentaires : /
Additional information:

Le produit est conforme à : EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
The product is in conformity with: +A15:2021
EN 60335-2-21:2021
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
+A13:2012
EN 62233:2008
EN 16147:2017
CDC LCIE N° 103-15/D:2022

Documents pris en compte : TR N° CTF ED 052 0098
Relevant documents: TR N° NF/ED 052 0099

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 26/04/2022

Gilles LEMONNIER
Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF2_1506

Produit / Product	Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air ambiant <i>Storage water heater with electrically driven compressor : Ambient air</i>	
Référence / Reference	232516 A232516 HS-VS200CPSI- B23MEMW06CWW	232516 B232516 HS-VS200CPSI- B23MEMW06CWW
Marque commerciale / Trademark	ATLANTIC	
Capacité de stockage nominale / Nominal storage capacity (l)	200	
Puissance / Power Input (W)	2250	
Tension / Voltage (V~)	230 V~	
Fréquence / Frequency (Hz)	50 Hz	
Degré IP / IP degree	IPX1B	
Esthétique / Aesthetic	CPSI	
Dénomination / Denomination	Sur Socle	
Pression / Pressure (MPa)	0,6	
Élément Chauffant / Heating Element	Blindé	

Capacité de stockage / Storage volume Vm (l)	205,6
Profil de soutirage / Load profile	L
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm ²)	8,4W/cm ²
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	OUI
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) Paux (W)	0
Catégorie / Category	**

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF2_1506**

COP à 15°C / COP at 15°C	2,40
Efficacité énergétique à 15°C / Energy efficiency at 15°C η_{wh} (%)	101
Volume d'eau mitigée à 40°C à 15°C / Volume of mixed water at 40°C at 15°C V40 (l)	270,5
Température d'eau chaude de référence à 15°C / Reference hot water temperature at 15°C θ'_{wh} (°C)	53,3
Puissance absorbée en régime stabilisé à 15°C/ Standby power input at 15°C P_{es} (kW)	0,041
Durée de mise en température à 15°C / Heating up time at 15°C t_h (h.min)	03:42

COP à 20°C / COP at 20°C	2,58
Efficacité énergétique à 20°C / Energy efficiency at 20°C η_{wh} (%)	108
Volume d'eau mitigée à 40°C à 20°C / Volume of mixed water at 40°C at 20°C V40 (l)	271,0
Température d'eau chaude de référence à 20°C / Reference hot water temperature at 20°C θ'_{wh} (°C)	53,2
Puissance absorbée en régime stabilisé à 20°C/ Standby power input at 20°C P_{es} (kW)	0,033
Durée de mise en température à 20°C / Heating up time at 20°C t_h (h.min)	03:38